


## Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC, DN 100

Artikelnummer: 630360  
 GTIN: 4001636630360  
 Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC, DN 100  
 nach DIN EN 1253  
 zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,  
 mit extra breitem PVC-Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

#### Ausführung:

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

#### Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert  
 TPE – thermoplastisches Elastomer  
 PVC

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150) bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	2,80 l/s	5,10 l/s	<b>8,10 l/s</b>	11,70 l/s	15,50 l/s	19,00 l/s	23,90 l/s

### Ersatzteile:

620866 Kies-/Laubfangkorb zu 63 T, d: